

3. mintalap

A 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Ábtv. 45. § (1) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja szerinti értékelési szempontok előírása

Felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a **235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Ábtv. 45. § (1) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja** szerinti minőségi részszempontok vonatkozásában csak megfelelő szakmai indokok esetében javasolt 5-ös súlyszámnál nagyobb súlyszámot szerepeltetni az adott részszempontnál.

Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ábtv.-ben foglalt szempontok és a jelen mintalapok alkalmazhatóságának előfeltétele, hogy a konkrét szerződés tárgyához kell kapcsolódnunk, mely körülmény fennállását minden esetben az Ajánlatkérőnek kell mérlegelnie.

Továbbá felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer szerinti megajánlásokat az Ajánlatkérőnek fokozottan szükséges ellenőriznie a kivitelezés teljesítése során, illetve a műszaki átadás-átvétel/szerződés végén. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezhet, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat – amennyiben az eljárásban azt ajánlatkérő előírta.

A Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különös tekintettel a 76. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint 76. § (13) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel az ajánlatkérőknek a közbeszerzési dokumentumokban ki kell alakítaniuk az értékelési szempontok hatékony ellenőrzést lehetővé tevő feltételrendszert/intézkedéseket (mind az eljárás bírálati (adott esetben értékelési) szakaszára, mind az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítési szakaszára vonatkozóan).

A fentiekre figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokban szükséges rögzíteni a környezetvédelmi értékelési szempontokra tett vállalások ajánlatkérő általi (az eljárás bírálati szakaszában történő) ellenőrzésének pontos módját, az ajánlattevőknek pedig ezen ajánlatkérő által rögzített módszerre tekintettel (már az ajánlatukban is) be kell mutatniuk, hogyan tervezik teljesíteni a környezetvédelmi értékelési szempontokra tett vállalásaikat (pl. szakmai ajánlat, adott esetben részletes fenntarthatósági terv). Az ajánlatkérők által kialakításra kerülő értékelési szempontrendszerrel, az ajánlattevői vállalások ellenőrzésével kapcsolatban elvárás, hogy az értékelési szempontokra tett vállalás/megajánlás vizsgálata ne korlátozódjon arra, hogy az adott szempontnak történő megfelelést ajánlattevő vállalta/vállalja-e, azaz kizárólag igen/nem típusú értékelési szempontrendszer kialakítása, arra történő igen vagy nem megajánlás, mert ez - az ellenőrzést végző szervek álláspontja alapján – egy „kipipálás feladatmegoldás”, ami pusztán formalitás, és olyan helyzetet idézhet elő, amelyben az ajánlattevő a megtett vállalása alapján ugyan az adott eljárás nyertese lesz, azonban a teljesítéskor kiderül, hogy a valóságban nem képes a vállalását teljesíteni. Az ajánlatkérő kötelessége azt biztosítani, hogy csak az lehessen az eljárás nyertese, aki a megkötendő szerződés vonatkozásában vállalt feltételeknek az első perctől eleget

tesz, ezt pedig csak az ajánlattevő által az ajánlatban biztosított információk hatékony ellenőrzésével és alátámasztó bizonyítékok becsatolásának előírásával érheti el az ajánlatkérő.

I. Az építési-bontási hulladék elkülönített gyűjtése	
1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója	A környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértéke, tehát az, hogy az építési beruházás során az építési területen képződött – és nem hasznosított - hulladék összesen mekkora mennyiségben kerül hulladéklerakóhelyre, hivatalos hulladék befogadó nyilatkozattal átadásra.
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	tömegszázalék (kg vagy tonna) vagy térfogatszázalék (m ³) (%), vagy köbméter (m ³)
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	<p>Ajánlatkérőnek az árazatlan költségvetésben meg kell jelölni azokat a tételsorokat, ahol a hulladék képződése várható, és jelölni szükséges azt is, hogy ajánlattevőktől kizárólag ezen sorok esetén várja az ajánlatkérő a képződő hulladék mennyiségének a súlyát/térfogatát megadni.</p> <p>Az értékelési szempont vonatkozásában tett vállalása alátámasztására ajánlattevő csatolja a közbeszerzési dokumentumok részét képező, a környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértékére vonatkozó összesítő táblázatot kitöltött formában.</p> <p>A képződő összes, illetve az újrahasználatra kerülő hulladék mennyiséget meg kell határozni az ajánlatban oly módon, hogy az árazatlan költségvetés adott tételére meg kell határozni a képződő hulladékok fajtáit (EWC/HAK kód szerint), továbbá meghatározandó az adott költségvetési tételhez kapcsolódó fajlagos hulladék mennyiség EWC kód szerinti típusonként.</p> <p>Ezen építési/technológiai folyamatban képződő hulladékokat be kell sorolni a 2 alcsoportba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - építési-bontási - csomagolási hulladék.

Ezen építési/technológiai folyamatban képződő összes hulladékra vonatkozóan – az EWC kód szerinti befogadó nyilatkozat alapján a fenti 2 alcsoport szerinti bontásban meg kell adni, hogy az összes hulladék mennyiségéből mennyi az újrahasználatra kerülő mennyiség [(tömeg (kg, tonna) vagy térfogat (m³)].

A fenti számítási módszert valamennyi építési/technológiai folyamatra el kell végezni, majd az építési/technológiai folyamatokban egyesével kiszámított képződött hulladék, újrahasználatra környezetet terhelő hulladék mennyiségeket kell összeadni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a mellékelt táblázat utolsó sorában. Az utolsó sor utolsó oszlopában fog szerepelni az értékelési szempontra alapját képező környezetet terhelő hulladék mennyiség érték (m³).

A képződő hulladék mennyiség részletes számítása az összesítő táblázat kitöltésével, építési/technológiai folyamatonként és hulladék típusonként szükséges. A képződő hulladék mennyiségéből külön meg kell adni a táblázatban az újrahasználatra kerülő mennyiséget és külön a környezetet terhelő mennyiséget. Értékelésre az így kapott összesített, környezetet terhelő mennyiség (tömeg vagy térfogat) kerül, mint a környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértéke.

A mennyiségi értéket egytizedes pontossággal kell megadni a kerekítési szabály figyelembevételével.

Az ajánlatba csatolandó a megajánlás alátámasztására EWC kódonkénti részletes leírás az ajánlattevő által kezelni, adott esetben feldolgozni kívánt hulladékok szerint különböző fajtáinak

- építési helyszínen történő gyűjtésének módjáról (szelektíven, ömlesztve, tisztán tartva stb.);

- esetleges helyszíni hulladékfeldolgozás mikéntjéről

- a hulladék tárolásáról (konténerben, zárt helyen, zsákokban, kalodákban stb.);

- és a hulladék elszállításáról (ki végzi, hova szállítja, milyen eszközzel).

	<p>Az újrahasznált hulladék típusonkénti okiratos alátámasztása csatolandó az ajánlathoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a hulladék kezelésére jogosult szervezet befogadó nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy mely EWC kódú anyagokat fogad be, azokból melyiket hasznosítja, és milyen feltételei vannak a beszállított anyaggal kapcsolatban, hogy azt hasznosítási céllal át tudja venni - a hulladék kezelésére jogosult szervezet érvényes és hatályos hulladékgazdálkodási engedélye.
<p>4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere</p>	<p>fordított arányosítás</p> <p>A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.</p> <p>Az értékelés módszere képlettel leírva: $P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyre veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja.</p> <p>A legalacsonyabb környezet építési-bontási hulladékkal való terhelést tartalmazó ajánlat a szempont szerinti maximális pontot kap. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek.</p> <p>P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma</p> <p>P_{max}: a pontskála felső határa</p> <p>P_{min}: a pontskála alsó határa</p> <p>A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme</p> <p>$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.</p>
<p>5. Az értékelési szempont szerinti megajánlás</p>	<p>Hulladékgazdálkodási terv, befogadó nyilatkozat, hulladékgazdálkodási engedély és a képződött hulladék számításának benyújtása az ajánlatban, továbbá a teljesítés során a megajánlás teljesítését a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint:</p>

ellenőrzése, dokumentálása	<ul style="list-style-type: none"> – a helyszínen ellenőrzi, hogy a hulladék gyűjtésének módja az ajánlatban megadottak szerint történik-e, – az építési helyszínen lévő konténerek sorszámát az építési területre szállításukkor az építési naplóban a vállalkozónak rögzíteni kell, – az építési területről elszállításra kerülő hulladék típusának, mennyiségének konténerek sorszámának megadásával és az elszállítási időpontnak a dokumentálása az építési naplóban – a műszaki ellenőr ellenőrzi az elszállított hulladék mennyiségét, majd – a műszaki ellenőr ellenőrzi a lerakó/átvevő helyen kiadott mérlegjegy/lerakó jegy/átvételi bizonylatokat, – a műszaki ellenőr ellenőrzi a lerakóhelyi bizonylatok és az építési napló bejegyzéseinek összevetésével, hogy valamennyi az építési munkaterületről elszállított hulladék bizonylatolásra került-e, – a bizonylatok összegzésével, valamint a hulladékot fogadó szervezet befogadott mennyiségről és annak hasznosítás módjáról szóló nyilatkozatának okiratainak egybevetésével a műszaki ellenőr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozó ajánlattevői vállalás teljesülésétamennyiben a részszempontra tett megajánlás (A környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértéke) a szerződés teljesítése során magasabb, mint a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő érték, ajánlatkérő jelen szerződésszegést súlyos szerződésszegésnek minősíti, vagy a szerződéstervezetben meghatározottak szerinti hibás teljesítési kötbérrel szankcionálja.
-------------------------------	---

II. Az építési-bontási hulladék és építőipari csomagolóanyag elkülönített gyűjtése

1. Definíció

a) építési-bontási hulladék: az építési és bontási tevékenységből származó hulladék;

b) építőipari csomagolóanyag: a kivitelezéshez szükséges anyagok befogadására és védelmére szolgáló külső burkolatot alkotó anyagok és eszközök összessége

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet alapján az építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtése.

Az építőipari csomagolóanyag – jogszabály által kötelezően nem előírt - elkülönített gyűjtése.

A kiszoruló, elszállításra kerülő kitermelt talaj az újrahasználatra előkészített, nem veszélyes hulladékok (építési-bontási hulladék) összesített tömegébe nem számítható bele.

Ezen értékelési szempont esetében különösen, de nem kizárólagosan az alábbi hulladék, illetve csomagolóanyag anyag típusokat javasolt figyelembe venni:

- beton,
- téglá,
- cserép és kerámia,
- fa,
- üveg,
- műanyag,
- bitumen keverék,
- aszfalt,
- fém,
- szigetelő anyag,

	<ul style="list-style-type: none"> - gipsz, - vegyes építési-bontási hulladék, - papír. <p><i>E körben felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra, hogy amennyiben Ajánlatkérő több anyagot is értékelni kíván az eljárás során, úgy javasolt azokat külön szempontként megjeleníteni vagy adott szemponton belül súlyozottan figyelembe venni, annak megfelelően, hogy az adott anyag milyen mértékben szolgálja a környezetvédelmi szempontokat.</i></p>
2. A megajánlás mértékegysége vagy tartalma:	<p>tömegszázalék (kg vagy tonna) vagy térfogatszázalék (m³) (%), vagy köbméter (m³)</p> <p><i>%-os megajánlás esetén a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetésben szereplő bontási anyagokhoz képest számított %-os érték értendő.</i></p>
3. Javasolt értékelési szempont	<p>Abszolút értékelési szempont (Ajánlattevő vállalja-e az előírt kötelezettséget: Igen/Nem.)</p>
4. Javasolt pontozása	<p>a) az ajánlattevő vállalja-e az építési-bontási hulladék és az építőipari csomagolóanyag elkülönített gyűjtését. Javasolt pontozás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igen válasz: az adható pontszám felső határa - Nem válasz: az adható pontszám alsó határa <p>b) az ajánlattevő a munkálatok során képződött nem veszélyes hulladékok össztömegének hány %-át vállalja elkülönítetten gyűjteni. Javasolt pontozás: egyenes arányosítás</p> <p>c) az ajánlattevő a munkálatok során képződött nem veszélyes hulladékok össztérfogatának hány %-át vállalja elkülönítetten gyűjteni. Javasolt pontozás: egyenes arányosítás</p>

	<p>Az értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon mértéke, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: ... tömeg%, vagy térfogat%, vagy köbméter m³)</p> <p>Súlyszám:, minél magasabb a tömeg%, vagy térfogat%, annál előnyösebb az ajánlat (egyenes arányosítással)</p> <p><i>E körben nyomatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i></p>
5. Mérési módszertan	<p>A szerződés teljesítése során a műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrzi az építési-bontási hulladék és építőipari csomagolóanyag elkülönített gyűjtésének teljesítését. Az elkülönített gyűjtést fotóval dokumentálni kell, és a fotódokumentáció és mennyiség a havi jelentésben, külön dokumentációként jelenjen meg. A mérést a műszaki ellenőr által is ellenőrizhetően, igazolhatóan el kell végezni. A kivitelezés végén az építési-bontási hulladék és építőipari csomagolóanyag elkülönített gyűjtésének mértéke el kell érje a vállalt mennyiséget.</p>

III. Az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból származó alapanyag aránya	
1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója:	<p>a) újrahasználatra előkészített hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktv.) 2. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti újrahasználatra előkészített hulladék.</p> <p>b) felhasznált alapanyag: olyan anyag, amely valamely készítmény, illetve eljárás alapja, amely valaminek az alapját alkotja. Olyan anyag, amelyből az eljárás kiindul, amelynek átalakítására az eljárás irányul, illetve amely az eljárásban (leg)fontosabb anyag, (leg)nagyobb mennyiségben szerepel. Valamely tevékenységhez vagy készítményhez alapvetően fontos anyag.</p> <p><i>E körben felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét, hogy amennyiben az újrahasználatra előkészített anyagok vonatkozásában a szerződéskötést követően megállapításra kerül bármilyen vizsgálati módszerrel, hogy annak felhasználása nem lehetséges, úgy ezen körülmény szerződésre gyakorolt hatását (módosulást) a kiadott szerződési dokumentumok részeként (a kiadott szerződéstervezetben) kezelni szükséges.</i></p>
2. A megajánlás mértékegysége:	köbméter (m ³) vagy tömeg% vagy térfogat%
3. Javasolt értékelési részszerzőpontok:	<p>Az értékelés tárgyát képezhetik:</p> <p>a) az ajánlattevő által a kivitelezés során a tervben megjelölt újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból származó alapanyag mennyiségén felül felhasznált alapanyag (tehát a tervhez képest többlet mennyiség) hány %-a származik újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból (a kivitelezés során felhasznált <u>összalapanyag tömegéhez</u> viszonyítva). Az árazatlan költségvetésben és a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérőnek meg kell jelölnie azokat a tételeket, amelyek esetében jelen értékelési részszerzőpont értelmezhető, így amelyek összömege jelen értékelési részszerzőpont szerinti vállalás viszonyítási alapját képezi;</p> <p>b) az ajánlattevő által a kivitelezés során felhasznált a tervben megjelölt újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból származó alapanyag mennyiségén felül alapanyag</p>

	<p>hány %-a származik (tehát a tervhez képest többlet mennyiség) újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból (a kivitelezés során felhasznált összalapanyag térfogatához viszonyítva).</p> <p><i>E körben nyomatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i></p>
<p>4. Javasolt értékelési, illetve pontozási módszer:</p>	<p>a) az ajánlattevő által a kivitelezés során felhasznált alapanyag hány %-a származik újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból (a kivitelezés során felhasznált összalapanyag tömegéhez viszonyítva) Javasolt pontozás: relatív arányosítás, egyenes arányosítás</p> <p>b) az ajánlattevő által a kivitelezés során felhasznált alapanyag hány %-a származik újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból (a kivitelezés során felhasznált összalapanyag térfogatához viszonyítva) Javasolt pontozás: relatív arányosítás, egyenes arányosítás</p> <p>Az adott ajánlat azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési pontszám felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő: %</p>
<p>5. Az értékelési részszempont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása:</p>	<p>Ajánlattevő ajánlatában köteles felsorolni, hogy a kivitelezés során mely költségvetési tételek esetében vállalja újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból származó alapanyag beépítését.</p> <p>Ajánlattevő ajánlatában köteles bemutatni a kivitelezés során a megjelölt sorok vonatkozásában újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból származó alapanyag mennyiségének [(tömeg% vagy térfogat%, köbméter (m³)] számítását.</p> <p>A teljesítés során a műszaki ellenőr ezen tételekre vonatkoztatott szállítólevél, teljesítménynyilatkozat stb. alapján folyamatosan végzi az ellenőrzést, hogy a vállalt tömeg% vagy térfogat% miként teljesült.</p>

	<p>A bizonylatok összegezésével a műszaki ellenőr tudja igazolni az ajánlattevői vállalat teljesülését.</p> <p>A teljesítés végén összesíteni szükséges, hogy a kivitelezés során a megjelölt sorok összességében hány tonna vagy m³ alapanyagot használt fel a kivitelező, ebből hány tonna vagy m³ alapanyag származott újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott hulladékból. Az előző két adat alapján százalékot kell számolni és visszaellenőrizni az ajánlatban tett vállalatot.</p>
--	--

IV. A környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértéke	
1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója	A környezet építési-bontási hulladékkal való terhelésének mértéke: Ajánlatkérő ennél a szempontnál azt értékeli, hogy az építési beruházás megvalósítása során milyen összmenyiségű elszállítandó és/vagy kezelendő hulladék képződik.
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	tömegszázalék (kg vagy tonna) vagy térfogatszázalék (m ³) (%)
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	Az egyes hulladéktípusokból az árazatlan költségvetés valamennyi tételére vonatkozóan meghatározott hulladék-összmenyiség.
4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere	Fordított arányosítás. Ajánlatkérő a kiírásban meghatározhatja az értékelési részszerpont azon mértékét, melynél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Az értékelési szempont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása	Az árazatlan költségvetésnek megfelelően kell az ajánlattevőnek meghatározni a képződő hulladékok típusait és mennyiségeit. A megvalósítás során az összmenyiséget a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint: – a helyszínen ellenőrzi, hogy a hulladék gyűjtésének módja az ajánlatban megadottak szerint történik-e, – az építési helyszínen lévő konténerek sorszámát, az abban tárolt hulladék fajtával az építési naplóban a vállalkozónak minden munkanapon rögzíteni kell, – az elszállított és elhelyezett hulladék mennyiségét a lerakó/átvevő helyen kiadott mérlegjegy/lerakó jegy/átvételi bizonylat alapján ellenőrzi a műszaki ellenőr – ezen bizonylatok és az építési napló bejegyzéseinek összevetésével a műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolásra kerül, – a bizonylatok összegzésével, valamint a hulladékot fogadó szervezet befogadott mennyiségről szóló nyilatkozatának okiratainak

	egybevetésével a műszaki ellenőr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozó ajánlattevői vállalás teljesülését.
--	---

V. Az építési beruházás karbonlábnyoma (összesített CO₂-kibocsátás)

Ezen értékelési szempont kapcsán felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét, hogy kiemelt körülményekkel járjanak el különösen uniós forrás felhasználása esetén!

1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója	<p>Az összesített CO₂-kibocsátás az építési beruházás időtartama alatt.</p> <p>A karbonlábnyom az építési termékek végső felhasználása során az építési beruházás teljes időtartama alatt (munkaterület átadástól a munkaterület visszaadásáig terjedő időszakban) keletkezett szén-dioxid mennyisége.</p> <p><i>Ezzel kapcsolatban javasoljuk továbbá az EU GPP útmutató szerinti B.10.1-B.10.3 szerinti szempontok vagy annak a hazai viszonyokra „szabott” változatának alkalmazását is:</i></p> <p>https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/83f7bd05-d5ba-4dc7-bd45-5f64153308db/details</p>
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	<p>széndioxid-egyenérték tonnában</p> <p>g/tkm</p> <p>g/CO₂e/utaskm</p>
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	<ul style="list-style-type: none">- Vállalja-e kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazását legalább 50 %-ban,- Vállalja-e, és ha igen a teljes alapanyag mennyiséghez viszonyított százalékos értékben a helyi alapanyagok felhasználását (helyi alapanyag alatt értendő az építési beruházás helyszínének 50 km-es távolságán belülről beszerzett alapanyag), <p>Vállalja-e, és ha igen a teljes építési termék mennyiséghez viszonyított százalékos értékben a helyben beszerezhető építési termék felhasználását (helyben beszerezhető építési termék alatt értendő az építési beruházás helyszínének 50 km-es távolságán belülről beszerzett építési termék) az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott egyes termékek esetében,</p> <p>Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési pontszám felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő: %</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Vállalja-e, és ha igen az építési beruházáson dolgozók összlétszámához viszonyított fő helyi munkaerő alkalmazását a beruházás teljes időtartamára vetítve [(helyi munkaerő alatt értendő az építési beruházás helyszínének közúton számított 50 km-es távolságán belülről érkező munkavállaló (lakhelye, tartózkodási helye)] - Milyen mértékben vállalja hasznosított alapanyagok felhasználását (a teljes alapanyag mennyiséghez viszonyított %-os értékben) A kétszeres értékelés tilalmára tekintettel ez a szempont akkor írható elő, ha ajánlatkérő más szempontban nem értékeli az újrahasznosított építőanyagok felhasználását. - Vállalja-e elektromos gépjárművek használatát? (pl. A teljes munkagép mennyiséghez viszonyított %-os arányban, vagy minimum db szám meghatározása az elektromos gépjármű használatához viszonyítva a beruházás teljes időtartama alatt) <p><i>E körben nyomatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i></p>
<p>4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere</p>	<p>Pontkiosztás módszere, amelyben az „Igen” válasz az értékelés során adható pontszám felső határa szerinti pontot kap, a „nem” válasz az értékelés során adható pontszám alsó határa szerinti pontot kap. (pl. az EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása esetén)</p> <p>Egyenes arányosítás, a minél nagyobb vállalat kapja a minél magasabb pontszámot (helyi alapanyag, helyi munkaerő, újrahasznosított alapanyag felhasználás és az elektromos gépjárművek használata esetén).</p>
<p>5. Az értékelési szempont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása</p>	<p>Gépjármű esetén a vállalt intézkedések betartását az építési naplóban írásos és dátumozott a gépjármű forgalmi okmányáról készített fotódokumentáció csatolásával dokumentálni kell, mely dokumentálást a műszaki ellenőr minimum heti rendszerességgel, továbbá szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. A műszaki ellenőr, illetve az ajánlatkérő</p>

<p>képviselője az intézkedések betartását is jogosult a helyszínen szemrevételezéssel ellenőrizni.</p> <p>Építőanyagok esetén a szállítólevél alapján ellenőrizhető az, hogy az adott építőanyag milyen távolságról érkezett. Az ajánlatban csatolandó az alapanyagbeszállítókkal kötött szerződés. Megajánlás tehető egy minimálisan elvárt szint teljesítésére is (ez esetben az abszolút értékelési szempont - <i>Ajánlattevő vállalja-e az előírt kötelezettséget: Igen/Nem</i> - is alkalmazható).</p> <p>Építőanyagok esetén gyártói nyilatkozat szükséges annak igazolásához már az ajánlatban, hogy újrahasznosított alapanyag kerül felhasználásra.</p> <p>Munkaerő tekintetében egy tervezett vállalat bemutatása szükséges az ajánlatban, amit a teljesítés során dokumentáltan igazolni kell (adott napi összmunkaerő létszáma, ebből a közúton számított 50 km-en belülről érkezők létszáma). Az ajánlatban tett %-os vállalat a teljesítés teljes időszakának átlaga alapján kell megítélni.</p> <p>Nem megfelelő teljesítés esetére a szerződéstervezetben rögzítettek szerint hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség.</p>
--

VI. Kivitelezés során alkalmazott gépek és járművek CO2 kibocsátása	
1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója	Kivitelezés során alkalmazott gépek és járművek CO2 kibocsátása: Ajánlatkérő ennél a szempontnál Ajánlattevő által az ajánlatában felsorolt 5 kW feletti teljesítményű gépek és a használni kívánt járművek (áru- és személyszállításnál használt egyaránt) kivitelezés időtartama alatti összes CO2 kibocsátását értékeli.
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	gramm
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	<p>A kivitelezés során használt gépek és járművek (áru- és személyszállításnál használt egyaránt) CO2 kibocsátása a kivitelezés során igénybe vett teljes mennyiségre vetítetten.</p> <p><i>E körben nyomatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i></p>
4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere	<p>Fordított arányosítás.</p> <p>Ajánlatkérő a kiírásban meghatározhatja az értékelési részszerpont azon mértékét, melynél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.</p>
5. Az értékelési részszerpont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása	<p>Ajánlattevő ajánlatában köteles felsorolni a kivitelezés során használt gépeket és járműveket (áru- és személyszállításnál használt egyaránt), megadni azok CO2 kibocsátását egységre (g/üzemóra és g/km) és a kivitelezés során igénybe vett teljes mennyiségre, valamint benyújtani a nem elektromos hálózatról üzemelő vagy onnan töltött 5 kW feletti teljesítményű gépek és a használni kívánt járművek CO2 kibocsátásának igazoló dokumentumait.</p> <p>Ajánlattevő ajánlatában köteles bemutatni a kivitelezés során igénybe vett teljes mennyiség számítását (összes üzemórák és megtett km-k).</p> <p>A teljesítés során a műszaki ellenőr végzi annak ellenőrzését, hogy a használatba vett gépek és járművek megegyeznek-e az ajánlatban bemutatott gépekkel, járművekkel. A műszaki ellenőr kérheti a jármű</p>

	vagy gép CO2 kibocsátását igazoló dokumentum bemutatását (gépkönyv, forgalmi engedély stb.)
--	---

VII. A környezeti károk minimalizálására tett intézkedések mennyisége	
1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója	Ajánlatkérő az értékelési részszerzőpont keretében az ajánlattevő által vállalt, környezeti károk minimalizálására tett intézkedéseket, azok darabszáma alapján értékeli. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározza azokat az intézkedéseket, melyek vállalatát pontozással értékeli.
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	darab
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	<p>Ajánlatkérő által meghatározott intézkedések, melyek vállalására különösen, de nem kizárólagosan az Ajánlattevőnek lehetősége van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Építési törmelék, kitermelt föld, ágyazó, talajjavító anyagok szállítása kizárólag ipari minőségű, vízhatlan ponyvával fedett módon történik. 2. Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének legalább 130g/m² sűrű szövésű porfogó hálózattal történő körbekerítése. 3. Szilárd (beton/aszfalt/térkő) vagy legalább zúzottkő (20-55 mm szemcseméretű) burkolatú felvonulási terület kialakításának és igénybevételeinek vállalása. 4. Országos, legalább III. fokozatú hőségriasztás esetén vállalja a munkaterület legalább napi egyszeri, 0,25 liter/m² vízmennyiséggel történő locsolását. 5. Vállalja, hogy a munkagépek letalpaló szerkezetére gumiból készült zaj- és rezgéscsillapító, valamint terheléselosztó alátétet tesz. 6. Vállalja, hogy a burkolatok (aszfalt/beton) bontását szakaszosan (összefüggően maximum 3 óra időtartamban, minimum 1 óra szünettel) végzi. 7. Vállalja, hogy 48 óra időtartamon túl nem takarja el a zöldterületet a kitermelt talajjal, annak megóvása érdekében. 8. Vállalja, hogy a kivitelezési munkák során a személy- és áruszállítási feladatok ellátáshoz (kizárólag) legalább EURO 5-ös környezetvédelmi osztályú járművet alkalmaz. <p><i>E körben nyomtatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a</i></p>

	<i>közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására az ajánlatok bírálata és értékelése során, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i>
4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere	<p>Pontozás:</p> <p>Az egyes intézkedések vállalása esetén az ajánlattevő 1 pontot kap intézkedésenként, míg adott intézkedés nem vállalása esetén az intézkedéshez tartozó pontszám 0.</p>
5. Az értékelési szempont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása	<p>A vállalt intézkedések betartását az építési naplóban írásos és dátumozott fotódokumentáció csatolásával, méréssel dokumentálni kell, mely dokumentálást a műszaki ellenőr minimum heti rendszerességgel, továbbá szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. A műszaki ellenőr, illetve az ajánlatkérő képviselője az intézkedések betartását is jogosult a helyszínen szemrevételezéssel, előzetes értesítés nélkül ellenőrizni. Az ellenőrzés keretében a műszaki ellenőr, illetve ajánlatkérő képviselője az adott vállalat teljesítésének igazolására dokumentumok bemutatását is kérheti, amennyiben az adott vállalat esetén értelmezhető.</p>

VIII. ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

- 1.) Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem).
- 2.) Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen képződő– jogszabály által kötelezően elő nem írt - hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik (igen/nem).
- 3.) Ajánlattevő vállalja, hogy kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazását (igen/nem).
- 4.) Ajánlattevő vállalja, hogy az esetlegesen képződő veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem).
- 5.) Ajánlattevő vállalja kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazását legalább 50 %-ban. (igen/nem).
- 6.) Ajánlattevő vállalja, hogy az építési terület építőanyag tárolására szolgáló részét, megközelítési útvonalát pormentesen tartja (igen/nem).

1. Az értékelési szempont javasolt meghatározása, definíciója

A „szelektíven gyűjtik” kitétel alatt ajánlatkérő az inert és szelektív hulladékok egymástól elkülönített gyűjtését érti. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni.

inert hulladék:

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. § 9. pontja alapján:

olyan hulladék, amely semmilyen jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át; jellemzője, hogy nem oldódik, nem ég, sem más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem bomlik, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy környezetszennyezést okozna, vagy károsítaná az emberek egészségét; további jellemzője, hogy teljes kioldhatósága, szennyezőanyag tartalma, valamint a csurgalékvíz ökotoxicitása elhanyagolható, és nem veszélyezteti a felszíni vizek, illetve a felszín alatti víz minőségét.

Hasznosítás: beton-adalékanyagként lehetséges, továbbá használható építőelemek, zajvédő falak gyártására, útépitésnél gödrök feltöltésére.

Biológiailag lebomló hulladék:

A Hulladéktv. 2. § (1) bekezdés 4. pontja alapján:

minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.

	<i>E körben nyomatékosan felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy ezen értékelési szempont alkalmazhatóságának feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerüljön olyan dokumentum/adatlap minta, amely alkalmas annak alátámasztására az ajánlatok bírálata és értékelése során, hogy az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt a szempontot képes teljesíteni.</i>
2. Az értékelési szempont	Abszolút értékelési szempont (Ajánlattevő vállalja-e az előírt kötelezettséget: Igen/Nem.)
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	Nem releváns.
4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere	Pontkiosztás, mely figyelembevételével: „Igen” vállalás esetén 10 pont, „Nem” vállalás esetén 0 pont kerül kiosztásra minden egyes értékelési szempontra.
5. Az értékelési szempont szerinti megajánlás ellenőrzése, dokumentálása	A vállalt intézkedések betartását az építési naplóban írásos és dátumozott fotódokumentáció csatolásával, méréssel dokumentálni kell, mely dokumentálást a műszaki ellenőr minimum heti rendszerességgel, továbbá szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. A műszaki ellenőr, illetve az ajánlatkérő képviselője az intézkedések betartását is jogosult a helyszínen szemrevételezéssel, előzetes értesítés nélkül ellenőrizni. Az ellenőrzés keretében a műszaki ellenőr, illetve ajánlatkérő képviselője az adott vállalás teljesítésének igazolására dokumentumok bemutatását is kérheti, amennyiben az adott vállalás esetén értelmezhető.

IX. Hozzáadott érték, saját teljesítés arányának értékelése¹

<p>1. Az értékelési részszempont javasolt meghatározása, definíciója</p>	<p>A hozzáadott érték egy közgazdaságtani fogalom, amely azt az értéket jelenti, amelyet egy vállalat vagy gazdasági egység hozzáad a termékekhez és szolgáltatásokhoz a termelési folyamat során, más szóval a saját teljesítést értjük alatta. Ez az érték a végső eladási ár és a termeléshez felhasznált, nem saját teljesítésből előállított, külső gazdasági szereplőktől beszerzett nyersanyagok, alkatrészek és szolgáltatások beszerzési értéke közötti különbséggént határozható meg.</p> <p>Alvállalkozói teljesítmények körében nem szükséges figyelembe venni a Kbt. 3. § 2. pontjából származó kivételi eseteket képező szolgáltatások értékét.</p> <p>Hozzáadott érték fentiek szerinti kiszámítása a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás (a kivitelezés) során</p> <p>Az építési beruházás teljesítése során a hozzáadott érték kiszámítása a fentiekhez hasonló módon történik, de itt a kivitelezés során előforduló specifikus bevételeket és meghatározott költségeket kell figyelembe venni:</p> <ul style="list-style-type: none">• A kivitelezés bevételei: Az adott építési beruházásból származó összes nettó bevétel (egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélküli része).• Az építési beruházás költségei: Az adott építési beruházás megvalósítása, teljesítése során és annak érdekében felmerült összes (külső erőforrás) anyagok, alkatrészek, szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények nettó költségei. <p>A hozzáadott érték fentiek szerinti kiszámításának képlete:</p> <p>Hozzáadott érték = A kivitelezés bevétele – Az építési beruházás költsége</p> <p>A hozzáadott érték aránya (%-ban):</p> <p>(ajánlattevő/közös ajánlattevő által vállalt saját teljesítés minimális aránya /a kivitelezés bevételei) X 100</p>
--	--

¹ Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzáadott érték adó (ÁFA) alapja nem teljesen egyezik meg az itt használt értékeléssel

	<p>A hozzáadott érték arányát a szerződés teljesítése végén (a műszaki átadás-átvétel lezárásáig) el kell érnie a nyertes ajánlattevő(k)nek. A hozzáadott értéket az eredeti műszaki tartalom vonatkozásában ellenőrzi az Ajánlatkérő, az esetleges szerződés módosítások/módosulások nem relevánsak e tekintetben.</p>
2. Az értékelési szempont javasolt mértékegysége	%
3. Az értékelési szempont szerinti megajánlás számítási módszere, viszonyítási alapja	<p>Hozzáadott érték = A kivitelezés bevétele – Az építési beruházás költsége</p> <p>A hozzáadott érték aránya (%-ban):</p> <p>(ajánlattevő/közös ajánlattevő által vállalt saját teljesítés minimális aránya /a kivitelezés bevételei) X 100</p> <p>Közös ajánlattevők esetén a hozzáadott érték aránya összeadódik.</p>
4. Az értékelési szempont javasolt értékelési módszere	<p>Az értékelési szempont: minél magasabb a %, annál előnyösebb az ajánlat (relatív arányosítás, egyenes arányosítás)</p> <p>Az adott ajánlati elem azon legkedvezőtlenebb szintje is megadható az eljárás során, melynél kedvezőtlenebb vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.</p> <p>Felhívjuk az Ajánlatkérő figyelmét, hogy a szerződés előkészítése során érdemes mérlegelnie a hozzáadott érték maximumának meghatározását annak érdekében, hogy mind a saját teljesítés arányának megfelelő szintje, mind pedig a kkv-k bevonása a szerződés teljesítése során meg tudjon együttesen is valósulni. Ehhez kapcsolódóan az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje is megadható az eljárás során, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési pontthatár felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő: %</p>
5. Az értékelési szempont szerinti	A szerződés teljesítése során negyedévente és/vagy minden benyújtott számlához rendelve kell a vállalkozónak a jelentéséhez csatolnia a megajánlást alátámasztó – görgetett- számítást külön dokumentumban,

megajánlás ellenőrzése, dokumentálása	amely az ajánlatkérő részéről folyamatosan ellenőrzésre kerül. A kivitelezés végén a hozzáadott érték % mértéke el kell érje a vállalt értéket.
---	---